



*Dizajn, ki govori
sam zase*



- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Daikin Emura predstavlja popolno povezavo med **vrhunsko tehnologijo in estetskim dizajnom**.
- Na voljo v **črni** ali **beli** mat in **srebrni** sijaj barvi.
- Najboljša izbira za vaše prostore. **Skoraj neslišno delovanje** (najnižji zvočni tlak samo 19dBA).
- **Inteligentni temperaturni senzor** in napredna funkcija **Coanda efekt** omogočata boljše razporejanje temperature skozi celoten prostor.
- Funkcija "Heat boost" omogoča **14% krajši čas pri doseganju nastavljene temperature** pri ogrevanju od ostalih klimatskih naprav.
- Čiščenje zraka z najbolj napredno tehnologijo **Daikin Flash Streamer**, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihalni.
- Upravljanje klimatske naprave s pomočjo **aplikacije Daikin Onecta**.

Klimatska naprava

DAIKIN

emura

FTXJ-A / RXJ-A



INVERTER

R-32

**VGRAJEN
Wi Fi
VMESNIK**



NOTRANJA ENOTA			FTXJ20A	FTXJ25A	FTXJ35A	FTXJ42A	FTXJ50A	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,2	1,4 / 3,4 / 4,0	1,7 / 4,2 / 5,0	1,7 / 5,0 / 5,3	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 2,8 / 4,7	1,4 / 4,0 / 5,2	1,7 / 5,4 / 6,0	1,7 / 5,8 / 6,5	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+++					
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Letna poraba energije	kWh	80	100	136	196	239
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A+++					
		Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP		5,15				
		Letna poraba energije	kWh	652	666	680	1156	1218
Ohišje	Barva	Bela ali srebrna ali črna						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	305 x 900 x 212				
Teža	Enota		kg	12				
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	11,0 / 8,4 / 6,0 / 4,6	11,4 / 8,6 / 6,0 / 4,6	11,8 / 8,6 / 6,0 / 4,6	13,0 / 9,5 / 7,2 / 4,6	13,5 / 10,4 / 7,6 / 5,2
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	11,1 / 8,7 / 6,4 / 4,6	11,3 / 9,0 / 6,4 / 4,6	11,7 / 9,0 / 6,4 / 4,6	14,4 / 10,5 / 7,7 / 5,2	15,0 / 11,1 / 8,2 / 5,7
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	57	57	60	60	60
	Ogrevanje		dB(A)	57	57	60	60	60
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 42 / 33 / 24
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35				
	Plin	Zun. premer	mm	9,5			12,7	
	Odtok	Zun. premer	mm	18				

ZUNANJA ENOTA				RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ42A	RXJ50A	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	552 x 840 x 350			734 x 954 x 408	
Teža	Enota			kg	33			49	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	60	61	63		
	Ogrevanje			dBA	60	61	63		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46	49	48		
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47	49	48	49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB -10 ~ 50					
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB -20 ~ 24					
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R32 / 0,76			R32 / 1,10	
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,52 / 675			0,75 / 675	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	15			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	10	13			

Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
Tel.: 082 053 025
info@airabela.si, www.airabela.si

Prodaja, montaža in servis:

STAGOJ

Toplotne črpalke - klima naprave

Višnja vas 15c, 3212 Vojnik

Telefon: 03 781 22 61

E-mail: info@stagoj.si | www.stagoj.si