



*Najboljše razmerje med  
ceno in kvaliteto*



- **Najvišja sezonska učinkovitost A+++** pri hlajenju in ogrevanju zahvaljujoč najsodobnejši tehnologiji in vgrajeni inteligenci.
- Zagotovljeno **gretje vse do -21°C zunanje temperature**.
- Čiščenje zraka z najbolj napredno tehnologijo **Daikin Flash Streamer**, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihal.
- Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha, da lahko mirno uživate v sanjah (**najnižji zvočni tlak samo 19dBA**).
- **2-območno inteligentno oko** zazna gibanje v prostoru zato naprava samodejno preusmeri zračni tok stran od ljudi, preklopi na višjo/nizjo nastavljeno vrednost ali na energijsko varčno nastavitve.
- Funkcija "Heat boost" omogoča **14% krajši čas pri doseganju nastavljene temperature** pri ogrevanju od ostalih klimatskih naprav.
- Upravljanje klimatske naprave s pomočjo **aplikacije Daikin Onecta**.
- **Spremenjen dizajn** - notranja enota ožja za 20 mm (dimenzije 298 x 804 x 252)
- Možnost nakupa enot večje moči od 5,0 kW. Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Klimatska naprava

**DAIKIN**  
**perfera**  
FTXM-A (CTXM-A) / RXM-A



**INVERTER**

**R-32**

**VGRAJEN**  
**Wi Fi**  
**VMESNIK**



| NOTRANJA ENOTA                             |                             |                           |        | FTXM20A            | FTXM25A            | FTXM35A            | FTXM42A            | FTXM50A            |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hladilna kap.                              | Min. / Nom. / Maks.         | kW                        |        | 0.90 / 2.00 / 3.00 | 0.90 / 2.50 / 3.80 | 0.90 / 3.50 / 4.40 | 1.50 / 4.20 / 5.20 | 1.70 / 5.00 / 5.30 |
| Grelna kap.                                | Min. / Nom. / Maks.         | kW                        |        | 0.80 / 2.50 / 4.50 | 0.80 / 2.80 / 5.00 | 0.80 / 4.00 / 5.50 | 1.50 / 5.40 / 6.20 | 1.70 / 5.80 / 6.50 |
| Električna moč                             | Min. / Nom. / Maks. (hlaj.) | kW                        |        | 0.37               | 0.48               | 0.76               | 1.00               | 1.36               |
|                                            | Min. / Nom. / Maks. (ogr.)  | kW                        |        | 0.50               | 0.56               | 0.88               | 1.29               | 1.40               |
| Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825) | Hlajenje                    | Energijska oznaka         |        | A+++               |                    |                    | A++                |                    |
|                                            |                             | Pdesign                   | kW     | 2,00               | 2,50               | 3,50               | 4,20               | 5,00               |
|                                            |                             | SEER                      |        | 9.47               |                    | 9.25               | 8.11               | 7.80               |
|                                            |                             | Letna poraba energije     | kWh    | 74                 | 92                 | 132                | 181                | 224                |
|                                            | Gretje*                     | Energijska oznaka         |        | A+++               |                    |                    | A++                |                    |
|                                            |                             | Pdesign                   | kW     | 2,30               | 2,40               | 2,50               | 4,00               | 4,50               |
|                                            |                             | SCOP                      |        | 5,20               |                    | 5,00               | 5,00               | 4,80               |
|                                            |                             | Letna poraba energije     | kWh    | 619                | 647                | 673                | 1120               | 1312               |
| Ohišje                                     | Barva                       | Bela                      |        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Mere                                       | Enota                       | Višina x Širina x Globina | mm     | 298 x 804 x 252    |                    |                    |                    |                    |
| Teža                                       | Enota                       |                           | kg     | 11,5               |                    |                    |                    |                    |
| Ventilator - Pretok zraka                  | Hlajenje                    | Vis. / Nom. / Niz. / Tiho | m³/min | 4.9/6.3/8.9/11.9   |                    | 4.6/7.1/9.4/13.2   | 5.0/7.2/9.8/13.3   | 5.9/7.8/10.4/12.7  |
|                                            | Ogrevanje                   | Vis. / Nom. / Niz. / Tiho | m³/min | 4.9/6.9/9.2/11.4   |                    | 5.1/6.9/9.4/11.1   | 5.3/7.1/10.0/14.0  | 6.9/8.6/11.5/14.5  |
| Raven zvočne moči                          | Hlajenje                    |                           | dBA    | 54                 |                    | 58                 | 60                 |                    |
|                                            | Ogrevanje                   |                           | dBA    | 53                 |                    |                    | 60                 |                    |
| Raven zvočnega tlaka                       | Hlajenje                    | Vis. / Niz. / Tiho        | dBA    | 41 / 25 / 19       |                    | 45 / 29 / 19       | 45 / 30 / 21       | 46 / 33 / 27       |
|                                            | Ogrevanje                   | Vis. / Niz. / Tiho        | dBA    | 39 / 26 / 20       | 39 / 27 / 20       | 39 / 28 / 20       | 45 / 29 / 21       | 46 / 34 / 31       |
| Priključki napeljave                       | Tekočina                    | Zun. premer               | mm     | 6,4                |                    |                    |                    |                    |
|                                            | Plin                        | Zun. premer               | mm     | 9,50               |                    |                    |                    | 12,7               |
|                                            | Odtok                       | Zun. premer               | mm     | 18                 |                    |                    |                    |                    |

| ZUNANJA ENOTA        |                             |                           |            | RXM20A | RXM25A            | RXM35A | RXM42A | RXM50A              |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------|--------|---------------------|
| Mere                 | Enota                       | Višina x Širina x Globina |            | mm     | 610 x923 x367     |        |        | 734 x954 x401       |
| Teža                 | Enota                       |                           |            | kg     | 36                |        | 40     | 49                  |
| Raven zvočne moči    | Hlajenje                    |                           |            | dBA    | -                 |        |        |                     |
|                      | Ogrevanje                   |                           |            | dBA    | -                 |        |        |                     |
| Raven zvočnega tlaka | Hlajenje                    | Visoko delovanje          |            | dBA    | 46                | 47     | 48     |                     |
|                      | Ogrevanje                   | Visoko delovanje          |            | dBA    | 47                |        | 49     |                     |
| Območje delovanja    | Hlajenje                    | Okolica                   | Min.~Maks. | °CDB   | -10~50            |        |        | -10~50 (1) / 46 (1) |
|                      | Ogrevanje                   | Okolica                   | Min.~Maks. | °CWB   | -21~18            |        |        |                     |
| Hladilno sredstvo    | Vrsta                       |                           |            | kg     | R-32 / 0,95       |        |        | R-32 / 1,10         |
|                      | ekvivalent CO2 / GWP        |                           |            | t      | 675               |        |        |                     |
| Priključki naprave   | Dolžina napeljave           | Zun. Enota - Notr. Enota  | Maks.      | m(max) | 20                |        | 30     |                     |
|                      | Višinska razlika            | Not. enota - Zun. enota   | Maks.      | m(max) | 15                |        | 20     |                     |
| Napajanje            | Faza / Frekvenca / Napetost |                           |            | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |        |        |                     |
| Tok - 50 Hz          | Maks. amp varovalke (MFA)   |                           |            | A      | 10                | 13     | 16     |                     |

Uvoz in distribucija:  
**Airabela d.o.o.**  
Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana  
Tel.: 082 053 025  
info@airabela.si, www.airabela.si

**STAGOJ**  
Toplotne črpalke - klima naprave  
Višnja vas 15c, 3212 Vojnik  
Telefon: 03 781 22 61  
E-mail: info@stagoj.si | www.stagoj.si