

Zasnovana, da
izstopa



- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- **Najbolj kompaktna enota** v svojem razredu.
- Na voljo v naslednjih barvah: **bela, srebrna, črna in črni les** (enota je v celoti enake barve, za več informacij se obrnite na prodajalca).
- **Inteligentni temperaturni senzor** skupaj z novo zasnovo ventilatorja skrbi za napredne funkcije kot so: coanda efekt ter občutek kamina.
- **Učinek Coanda** optimizira zračni tok v načinu ogrevanja in hlajenja zaradi uporabe posebej zasnovanih loput, ki natančneje usmerijo zračni tok in omogočijo boljše razporejanje temperature skozi celoten prostor.
- Čiščenje zraka z najbolj napredno tehnologijo **Daikin Flash Streamer**, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihal.
- Upravljanje klimatske naprave s pomočjo **aplikacije Daikin Onecta**.

Klimatska naprava

DAIKIN

stylish
FTXA-A(B) / RXA-A9(B)



INVERTER

R-32

VGRAJEN
Wi Fi
VMESNIK

NOTRANJA ENOTA				CTXA15B	FTXA20A	FTXA25A	FTXA35A	FTXA42A	FTXA50A	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	SAMO ZA MULTI ZUNANJE ENOTE	1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,30 / 3,40 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 5,30	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW		1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW		0,27 / 0,43 / 0,63	0,27 / 0,56 / 0,78	0,31 / 0,78 / 1,04	** / 1,05 / **	** / 1,36 / **	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW		0,25 / 0,50 / 0,91	0,25 / 0,56 / 1,22	0,26 / 0,99 / 1,67	** / 1,31 / **	0,49 / 1,45 / **	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka			A+++	A++				
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh		**					
		Energijska oznaka			A+++				A++	
		Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
		SCOP			5,15				4,60	
		Letna poraba energije	kWh		**					
Ohišje	Barva			Bela ali srebrna ali črna ali črni les						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	295 x 798 x 189						
Teža	Enota		kg	11,5						
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min		11 / 8 / 6,1 / 4,6	11 / 8 / 6,1 / 4,6	11,9 / 8,6 / 6,1 / 4,6	13,1 / 9,8 / 7,2 / 4,6	13,5 / 10,4 / 7,6 / 5,2	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min		10,9 / 8,7 / 6,4 / 4,5	11,1 / 9,0 / 6,4 / 4,5	11,5 / 9,0 / 6,4 / 4,5	14,6 / 10,5 / 7,7 / 5,2	15,1 / 11,1 / 8,2 / 5,7	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA		59		61		62	
	Ogrevanje		dBA		57		60			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	39 / 25 / 21	39 / 25 / 19*	40 / 25 / 19*	41 / 25 / 19*	45 / 29 / 21*	46 / 31 / 24*	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	39 / 25 / 21	39 / 25 / 19*	40 / 25 / 19*	41 / 25 / 19*	45 / 29 / 21*	46 / 31 / 24*	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm		6,35					
	Plin	Zun. premer	mm		9,5			12,7		
	Odtok	Zun. premer	mm		18					

ZUNANJA ENOTA				MULTI	RXA20A9	RXA25A9	RXA35A9	RXA42B	RXA50B
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm		550 x 840 x 350			734 x 870 x 373	
Teža	Enota		kg		32			50	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA		59			61	
	Ogrevanje		dBA		59			61	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Tiho delovanje	dBA		46			49	
	Ogrevanje	Visoko / Tiho delovanje	dBA		47			49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	°CDB	Na voljo samo pri uporabi z več modeli (multi-split sistem)				-10 ~ 46	
	Ogrevanje	Okolica	°CWB					-15 ~ 24	
Hladično sredstvo	Vrsta / polnitev		kg		R-32 / 0,76			R-32 / 1,10	
	ekvivalent CO2 / GWP		t		0,52 / 675			0,75 / 675	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.		20			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.		15			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V		1 ~ 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A		10	13		16	

Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
Tel.: 082 053 025
info@airabela.si, www.airabela.si

STAGOJ
Toplotne črpalke - klima naprave

Višnja vas 15c, 3212 Vojnik
Telefon: 03 781 22 61
E-mail: info@stagoj.si | www.stagoj.si