



- Sezonska učinkovitost do **A++**
- **Elegantna, sodobna zasnova** se ujame z vsako opremo in okoljem.
- Zaradi **kompaktnih dimenzij** je enota idealna za projekte prenove (zlasti za namestitvev nad vrata).
- Odlična izbira za spalnico. **Tako tiha**, da lahko uživate v sanjah o popolnem udobju.
- Zračni filter **odstranjuje bakterije in viruse** za stalno zagotavljanje čistega zraku. Ujame do 99% alergenov, kot so cvetni prah in pršice.
- Izbira »**Udobnega načina**« zagotavlja **delovanje brez prepiha**, saj preprečuje neposreden vpih toplega ali hladnega zraka na ljudi v prostoru.
- **Wi-Fi vmesnik** omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, preko aplikacije Daikin Onecta.
- Enote FTXP-N odslej **povezljive tudi z multi-split enotami** (2MXM-A9 in 3MXM-A9).

Klimatska naprava

DAIKIN
comfora
FTXP-N / RXP-N



INVERTER

R-32

VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK



NOTRANJA ENOTA			FTXP20N	FTXP25N	FTXP35N	FTXP50N	FTXP60N	FTXP71N	
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 /2,00 /2,60	1,30 / 2,50 /3,00	1,30 / 3,50 / 4,00	1,70 / 5,00 /6,00	1,70 /6,00 /7,00	2,30 /7,10 /7,30	
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 /2,50 /3,50	1,30 / 3,00 /4,00	1,30 / 4,00 / 4,80	1,70 / 6,00 /7,70	1,70 /7,00 /8,00	2,30 /8,20 /9,00	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,31 /0,53 /0,72	0,31 /0,66 /0,72	0,29 /1,07 /1,30	0,32 /1,385/ 1,826	0,332 /1,824 /2,98	0,449 /2,689 /3,274	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,25 /0,52 /0,95	0,25 /0,69 /0,95	0,29 /0,99 /1,29	0,44 /1,579/ 2,356	0,456 /1,928 /2,787	0,617 /2,571 /3,306	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++						
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		7,20			7,30	6,82	6,20
		Letna poraba energije	kWh	97	121	170	240	308	401
	Gretje*	Energijska oznaka		A++			A+		
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP		4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
		Letna poraba energije	kWh	663	728	845	1463	1638	2166
Ohišje	Barva		Bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	286 x 770 x 225				295 x 990 x 263	
Teža	Enota		kg	8,50		9,00	13,50		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz./ Tiho	m³/min	9,5 /7,4 /5,6 /4,2	9,7 /7,7 /5,8 /4,2	11,5 /8,3 /6,3 /4,5	16,3 /14,4 /11,5 /8,3	16,8 /14,4 /11,8 /9,2	16,8 /14,4 /11,8 /10,1
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz./ Tiho	m³/min	10,4 /8,1 /6,2 /5,2	10,4 /8,1 /6,4 /5,2	11,5 /9,0 /7,0 /5,3	17,3 /14,4 /11,8 /10,4	17,9 /15,3 /12,4 /11,0	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	55		58	59	60	62
	Ogrevanje		dBA	55		58	61	62	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz./ Tiho	dBA	39 /25 /19	40 /26 /19	43 /27 /20	43 /34 /27	45 /36 /30	46 /37 /32
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz./ Tiho	dBA	39 /28 /21	40 /28 /21	40 /29 /21	42 /33 /30	44 /35 /32	45 /36 /33
	Tekočina	Zun. premer	mm	6,40					
Priključki napeljave	Plin	Zun. premer	mm	9,5			12,7		
	Odtok	Zun. premer	mm				18		

ZUNANJA ENOTA					RXP20N	RXP25N	RXP35N	RXP50N	RXP60N	RXP71N
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	556 x 740 x 343			734 x 954 x 401		
Teža	Enota			kg	24			47	50	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	60		62	61	63	66
	Ogrevanje			dBA	61		62	61	63	65
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46	48	47	49	52	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47	48			52	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~ 48					
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15 ~ 18					
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev			kg	R-32 / 0,55		R-32 / 0,70	R-32 / 0,90	R-32 / 1,15	
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,37/ 675	0,48 / 675	0,37 / 675	0,61 / 675	0,78 / 675	
Priključki naprave	Dolžina napeljave		Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	20			30		
	Višinska razlika		Not. enota - Zun. enota	Maks.	12			20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	16			20		

Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
 Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
 Tel.: 082 053 025
 info@airabela.si, www.airabela.si

Prodaja, montaža in servis:

STAGOJ

Toplotne črpalke - klima naprave

Višnja vas 15c, 3212 Vojnik

Telefon: 03 781 22 61
 E-mail: info@stagoj.si | www.stagoj.si