



CENIK

klimatske naprave

DAIKIN

maj 2024

Kazalo vsebine

Ururu Sarara	3
Stylish	4
Daikin Emura.....	6
Perfera	8
Comfora	9
Sensira (CZ).....	10
Sensira (MY).....	12
(C)FVXM-A9	13
FFA-A9	14
FCAG-B	15
FDXM-F9	16
Čistilci in vlažilci zraka.....	17
Mini Sky Air zunanje enote	18
Multi-split sistemi	19
Opis funkcij in delovanja	22

NOVO
2024

Nova Daikin Perfera **FTXM-A / RXM-A**

Več na str. 8



Cenovno ugodna izvedba multi-split sistema

Notranja stenska enota

Zunanja multi-split enota

CTXF-C + MXF-A(9)

Več na str. 10



Čistilec in vlažilec zraka **MCK55W**

Več na str. 17



Stalno v ponudbi tudi

BAKRENE CEVI in KONZOLE



Stenska enota Ururu-Sarara

FTXZ-N / RXZ-N

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK

R-32



- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Edina enota, ki nudi hlajenje, ogrevanje, prečiščevanje zraka, prezračevanje, vlaženje in razvlaževanje
- Samodejno čiščenje zračnega filtra
- Inteligentno oko, ki pokriva 3 področja, aktivno zmanjšuje porabo energije in občutek prepiha
- Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- Klimatska naprava ponuja izjemno prilagodljivost → velik modulacijski razpon kompresorja

Cenik

Notranja / zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
FTXZ25N / RXZ25N	1.017 € / 1.811 €	2.828 €	3.096,66 €	3.450,16 €
FTXZ35N / RXZ35N	1.106 € / 1.970 €	3.076 €	3.368,22 €	3.752,72 €
FTXZ50N / RXZ50N	1.270 € / 2.266 €	3.536 €	3.871,92 €	4.313,92 €
BRP069B42 - Wi-Fi vmesnik	34 €		37,23 €	41,48 €

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,6 / 2,5 / 3,9	0,6 / 3,5 / 5,3	0,6 / 5,0 / 5,8
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,6 / 3,6 / 7,5	0,6 / 5,0 / 9,0	0,6 / 6,3 / 9,4
Električna moč	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,11 / 0,41 / 0,88	0,11 / 0,66 / 1,33	0,11 / 1,10 / 1,60
	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,10 / 0,62 / 2,01	0,10 / 1,00 / 2,53	0,10 / 1,41 / 2,64
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Letna poraba energije	kWh	92	136	203
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+++		
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP		5,90	5,73	5,50
		Letna poraba energije	kWh	831	1.100	1.427
Ohišje	Barva			Bela		
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	295 x 798 x 372		
Teža	Enota		kg	15		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	10,7 / 7,5 / 5,3 / 4,0	12,1 / 8,4 / 5,6 / 4,0	15,0 / 9,2 / 6,6 / 4,6
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	11,7 / 8,6 / 6,7 / 4,8	13,3 / 9,2 / 6,9 / 4,8	14,4 / 10,7 / 7,7 / 5,9
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	54	57	60
	Ogrevanje		dBA	56	57	59
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 33 / 26 / 19	42 / 35 / 27 / 19	47 / 38 / 30 / 23
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	39 / 35 / 28 / 19	42 / 36 / 29 / 19	44 / 38 / 31 / 24
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35		
	Plin	Zun. premer	mm	9,52		
	Odtok	Zun. premer	mm	20		

ZUNANJA ENOTA				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	693 x 795 x 300		
Teža	Enota		kg	50		
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	59	61	63
	Ogrevanje		dBA	59	61	64
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nizko / Tiho delovanje	dBA	46	48	49
	Ogrevanje	Visoko / Nizko / Tiho delovanje	dBA	46	48	50
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks. °CDB	-10 ~ 43		
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks. °CWB	-20 ~ 24		
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R32 / 1,34		
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,9 / 675		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks. m	10		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks. m	8		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16		

Stenska enota Stylish

(C)FTXA-C / RXA-A9(B)



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Najbolj kompaktna enota v svojem razredu
- Na voljo v naslednjih barvah: bela, srebrna, črna (enota je v celoti enake barve, za več informacij se obrnite na prodajalca)
- Inteligentni temperaturni senzor skupaj z novo zasnovano ventilatorja skrbi za napredne funkcije kot so: coanda efekt ter občutek kamina
- Čiščenje zraka z najbolj napredno tehnologijo Daikin Flash Streamer, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihal

Cenik

Notranja	/ zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
CTXA15CW	/	549 €	Samo za multi split MXM	601,16 €*	669,78 €*
CTXA15CS	/	591 €	Samo za multi split MXM	647,15 €*	721,02 €*
CTXA15CB	/	566 €	Samo za multi split MXM	619,77 €*	690,52 €*
FTXA20CW	/ RXA20A9	600 € / 1.082 €	1.682 €	1.841,79 €	2.052,04 €
FTXA20CS	/ RXA20A9	647 € / 1.082 €	1.729 €	1.893,26 €	2.109,38 €
FTXA20CB	/ RXA20A9	618 € / 1.082 €	1.700 €	1.861,50 €	2.074,00 €
FTXA25CW	/ RXA25A9	653 € / 1.218 €	1.871 €	2.048,75 €	2.282,62 €
FTXA25CS	/ RXA25A9	711 € / 1.218 €	1.929 €	2.112,26 €	2.353,38 €
FTXA25CB	/ RXA25A9	680 € / 1.218 €	1.898 €	2.078,31 €	2.315,56 €
FTXA35CW	/ RXA35A9	730 € / 1.356 €	2.086 €	2.284,17 €	2.544,92 €
FTXA35CS	/ RXA35A9	790 € / 1.356 €	2.146 €	2.349,87 €	2.618,12 €
FTXA35CB	/ RXA35A9	753 € / 1.356 €	2.109 €	2.309,36 €	2.572,98 €
FTXA42CW	/ RXA42B9	859 € / 1.622 €	2.481 €	2.716,70 €	3.026,82 €
FTXA42CS	/ RXA42B9	928 € / 1.622 €	2.550 €	2.792,25 €	3.111,00 €
FTXA42CB	/ RXA42B9	887 € / 1.622 €	2.509 €	2.747,36 €	3.060,98 €
FTXA50CW	/ RXA50B	914 € / 1.900 €	2.814 €	3.081,33 €	3.433,08 €
FTXA50CS	/ RXA50B	985 € / 1.900 €	2.885 €	3.159,08 €	3.519,70 €
FTXA50CB	/ RXA50B	930 € / 1.900 €	2.830 €	3.098,85 €	3.452,60 €

* Navedena cena vključuje samo notranjo enoto. Cene zunanjih multi split enot so navedene na strani 19.



Stenska enota Stylish

(C)FTXA-C / RXA-A9(B)

VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK

R-32

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				CTXA15C	FTXA20C	FTXA25C	FTXA35C	FTXA42C	FTXA50C
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	SAMO ZA MULTI ZUNANJE ENOTE	1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,30 / 3,40 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 5,30
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW		1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW		0,27 / 0,43 / 0,63	0,27 / 0,56 / 0,78	0,31 / 0,78 / 1,04	** / 1,05 / **	** / 1,36 / **
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW		0,25 / 0,50 / 0,91	0,25 / 0,56 / 1,22	0,26 / 0,99 / 1,67	** / 1,31 / **	0,49 / 1,45 / **
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka			A+++		A++		
		Pdesign			2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Letna poraba energije			**				
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka			A+++		A++		
		Pdesign			2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP			5,15		4,60		
		Letna poraba energije			**				
Ohišje	Barva	Bela ali srebrna ali črna							
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	295 x 798 x 189					
Teža	Enota		kg	11,5					
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min		11 / 8 / 6,1 / 4,6	11 / 8 / 6,1 / 4,6	11,9 / 8,6 / 6,1 / 4,6	13,1 / 9,8 / 7,2 / 4,6	13,5 / 10,4 / 7,6 / 5,2
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min		10,9 / 8,7 / 6,4 / 4,5	11,1 / 9,0 / 6,4 / 4,5	11,5 / 9,0 / 6,4 / 4,5	14,6 / 10,5 / 7,7 / 5,2	15,1 / 11,1 / 8,2 / 5,7
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA		59		61		62
	Ogrevanje		dBA		57			60	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	39 / 25 / 21	39 / 25 / 19*	40 / 25 / 19*	41 / 25 / 19*	45 / 29 / 21*	46 / 31 / 24*
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	39 / 25 / 21	39 / 25 / 19*	40 / 25 / 19*	41 / 25 / 19*	45 / 29 / 21*	46 / 31 / 24*
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm		6,35				
	Plin	Zun. premer	mm		9,52				12,70
	Odtok	Zun. premer	mm		18				

* +2dBA za multi kombinacije

** NI PODATKA

ZUNANJA ENOTA				MULTI	RXA20A9	RXA25A9	RXA35A9	RXA42B	RXA50B
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 840 x 350			734 x 870 x 373	
Teža	Enota			kg	32			50	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	59		61	62	
	Ogrevanje			dBA	59		61	62	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Tiho delovanje		dBA	46		49	48	
	Ogrevanje	Visoko / Tiho delovanje		dBA	47		49	48	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.--Maks.	°CDB	-10 ~ 46				
	Ogrevanje	Okolica	Min.--Maks.	°CWB	-15 ~ 24				
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R-32 / 0,76			R-32 / 1,10	
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,52 / 675			0,75 / 675	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave		Not. enota - Zun. enota	Maks.	20			30	
	Višinska razlika		Not. enota - Zun. enota	Maks.	15			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	10	13		16	



Stenska enota Daikin Emura

FTXJ-A / RXJ-A

R-32

**VGRAJEN
Wi Fi
VMESNIK**



- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Daikin Emura predstavlja popolno povezavo med vrhunsko tehnologijo in estetskim dizajnom
- Najboljša izbira za vaše prostore. Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- Inteligentni temperaturni senzor in napredna funkcija Coanda efekt omogočata boljše razporejanje temperature skozi celoten prostor
- S funkcijo "Heat boost" doseže 14% hitreje nastavljeno temperaturo pri ogrevanju prostora
- Čiščenje zraka z najbolj napredno tehnologijo Daikin Flash Streamer, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihal

Cenik

Notranja	/	zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
FTXJ20AW	/	RXJ20A	680 € / 1.133 €	1.813,00 €	1.985,24 €	2.211,86 €
FTXJ20AS	/	RXJ20A	736 € / 1.133 €	1.869,00 €	2.046,56 €	2.280,18 €
FTXJ20AB	/	RXJ20A	704 € / 1.133 €	1.837,00 €	2.011,52 €	2.241,14 €
FTXJ25AW	/	RXJ25A	794 € / 1.259 €	2.053,00 €	2.248,04 €	2.504,66 €
FTXJ25AS	/	RXJ25A	840 € / 1.259 €	2.099,00 €	2.298,41 €	2.560,78 €
FTXJ25AB	/	RXJ25A	817 € / 1.259 €	2.076,00 €	2.273,22 €	2.532,72 €
FTXJ35AW	/	RXJ35A	883 € / 1.410 €	2.293,00 €	2.510,84 €	2.797,46 €
FTXJ35AS	/	RXJ35A	906 € / 1.410 €	2.316,00 €	2.536,02 €	2.825,52 €
FTXJ35AB	/	RXJ35A	897 € / 1.410 €	2.307,00 €	2.526,17 €	2.814,54 €
FTXJ42AW	/	RXJ42A	1.021 € / 1.680 €	2.701,00 €	2.957,60 €	3.295,22 €
FTXJ42AS	/	RXJ42A	1.044 € / 1.680 €	2.724,00 €	2.982,78 €	3.323,28 €
FTXJ42AB	/	RXJ42A	1.032 € / 1.680 €	2.712,00 €	2.969,64 €	3.308,64 €
FTXJ50AW	/	RXJ50A	1.040 € / 1.981 €	3.021,00 €	3.308,00 €	3.685,62 €
FTXJ50AS	/	RXJ50A	1.062 € / 1.981 €	3.043,00 €	3.332,09 €	3.712,46 €
FTXJ50AB	/	RXJ50A	1.050 € / 1.981 €	3.031,00 €	3.318,95 €	3.697,82 €



Stenska enota

Daikin Emura

FTXJ-A / RXJ-A

VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK

R-32

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXJ20A	FTXJ25A	FTXJ35A	FTXJ42A	FTXJ50A	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,2	1,4 / 3,4 / 4,0	1,7 / 4,2 / 5,0	1,7 / 5,0 / 5,3	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 2,8 / 4,7	1,4 / 4,0 / 5,2	1,7 / 5,4 / 6,0	1,7 / 5,8 / 6,5	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++					
		Pdesign		kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije		kWh	80	100	136	196	239
		Energijska oznaka		A+++					
		Pdesign		kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP			5,15		4,60		
		Letna poraba energije		kWh	652	666	680	1156	1218
Ohišje	Barva			Bela ali srebrna ali črna					
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	305 x 900 x 212					
Teža	Enota			kg					
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		m³/min	11,0 / 8,4 / 6,0 / 4,6	11,4 / 8,6 / 6,0 / 4,6	11,8 / 8,6 / 6,0 / 4,6	13,0 / 9,5 / 7,2 / 4,6	13,5 / 10,4 / 7,6 / 5,2
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		m³/min	11,1 / 8,7 / 6,4 / 4,6	11,3 / 9,0 / 6,4 / 4,6	11,7 / 9,0 / 6,4 / 4,6	14,4 / 10,5 / 7,7 / 5,2	15,0 / 11,1 / 8,2 / 5,7
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	57	57	60	60	60
	Ogrevanje			dBA	57	57	60	60	60
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		dBA	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		dBA	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 42 / 33 / 24
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer		mm	6,35				
	Plin	Zun. premer		mm	9,52			12,70	
	Odtok	Zun. premer		mm	18				

ZUNANJA ENOTA				RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ42A	RXJ50A	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	552 x 840 x 350			734 x 954 x 408	
Teža	Enota			kg	33			49	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	60	61	63		
	Ogrevanje			dBA	60	61	63		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46	49	48		
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47	49	48	49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB -10 ~ 50					
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB -20 ~ 24					
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R32 / 0,76			R32 / 1,10	
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,52 / 675			0,75 / 675	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave		Not. enota - Zun. enota	Maks.	20			30	
	Višinska razlika		Not. enota - Zun. enota	Maks.	15			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	10	13			



Stenska enota Perfera

(C)FTXM-A / RXM-A

Trenutno najboljše razmerje
med ceno in kvaliteto!

R-32

**VGRAJEN
Wi Fi
VMESNIK**



- Najvišja sezonska učinkovitost: do **A+++** pri hlajenju in ogrevanju
- Zagotovljeno gretje vse do -21°C zunanje temperature
- Čiščenje zraka z najbolj napredno tehnologijo Daikin Flash Streamer, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihal
- Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha, da lahko mirno uživate v sanjah (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- Spremenjen dizajn - notranja enota ožja za 20mm (dimenzije 298 x 804 x 252 mm)
- Funkcije "Heat boost" omogoča 14% krajši čas pri doseganju nastavljene temperature pri ogrevanju od ostalih klimatskih naprav

Cenik

Notranja	/	zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
CTXM15A			408 €	Samo za multi split MXM	446,76 €*	497,76 €*
FTXM20A	/	RXM20A	431 € / 751 €	1.182 €	1.294,29 €	1.442,04 €
FTXM25A	/	RXM25A	484 € / 846 €	1.330 €	1.456,35 €	1.622,60 €
FTXM35A	/	RXM35A	543 € / 939 €	1.482 €	1.622,79 €	1.808,04 €
FTXM42A	/	RXM42A	653 € / 1.129 €	1.782 €	1.951,29 €	2.174,04 €
FTXM50A	/	RXM50A	760 € / 1.315 €	2.075 €	2.272,13 €	2.531,50 €
FTXM60A	/	RXM60A	866 € / 1.503 €	2.369 €	2.594,06 €	2.890,18 €
FTXM71A	/	RXM71A	1.032 € / 1.771 €	2.803 €	3.069,29 €	3.419,66 €

* Navedena cena vključuje samo notranjo enoto. Cene zunanjih multi split enot so navedene na strani 19.

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW		0.90 / 2.00 / 3.00	0.90 / 2.50 / 3.80	0.90 / 3.50 / 4.40	1.50 / 4.20 / 5.20	1.70 / 5.00 / 5.30
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW		0.80 / 2.50 / 4.50	0.80 / 2.80 / 5.00	0.80 / 4.00 / 5.50	1.50 / 5.40 / 6.20	1.70 / 5.80 / 6.50
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW		0.37	0.48	0.76	1.00	1.36
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW		0.50	0.56	0.88	1.29	1.40
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++			A++	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00
		SEER		9,47			8,11	7,80
	Gretje*	Letna poraba energije	kWh	74	92	132	181	224
		Energijska oznaka		A+++			A++	
		Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50
		SCOP		5,20			5,00	4,80
		Letna poraba energije	kWh	619	647	673	1120	1312
Ohišje	Barva			Bela				
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	298 x 804 x 252				
Teža	Enota		kg	11,5				
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m³/min	4.9/6.3/8.9/11.9		4.6/7.1/9.4/13.2	5.0/7.2/9.8/13.3	5.9/7.8/10.4/12.7
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m³/min	4.9/6.9/9.2/11.4		5.1/6.9/9.4/11.1	5.3/7.1/10.0/14.0	6.9/8.6/11.5/14.5
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	54		58	60	
	Ogrevanje		dBA	53			60	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Vis. / Niz. / Tiho	dBA	41 / 25 / 19		45 / 29 / 19	45 / 30 / 21	46 / 33 / 27
	Ogrevanje	Vis. / Niz. / Tiho	dBA	39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	46 / 34 / 31
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35				
	Plin	Zun. premer	mm	9,52				12,70
	Odtok	Zun. premer	mm	18				

ZUNANJA ENOTA					RXM20A	RXM25A	RXM35A	RXM42A	RXM50A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm		610 x 923 x 367				734 x 954 x 401
Teža	Enota		kg		36				49
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA		58				62
	Ogrevanje		dBA		58		60	61	62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA		46		47	48	
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA		47			49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks. °CDB		-10~50				-10~50 (1) / 46 (1)
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks. °CWB		-21~18				
Hladišno sredstvo	Vrsta		kg		R-32 / 0,95				R-32 / 1,10
	Ekvivalent CO2 / GWP		t		675				
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)	20				30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)	15				20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V		1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A		10		13		16

Stenska enota Comfora

FTXP-N / RXP-N

VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK

R-32



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Elegantna, sodobna zasnova se ujame z vsako opremo in okoljem
- Zaradi kompaktnih dimenzij je enota idealna za projekte prenove (zlasti za namestitve nad vrata)
- Odlična izbira za spalnico. Tako tiha, da lahko uživate v sanjah o popolnem udobju
- Zračni filter odstranjuje bakterije in viruse za stalno zagotavljanje čistega zraku
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- Enote FTX-P-N odslej povezljive tudi z multi-split enotami (2MXM-A9 in 3MXM-A9)

Cenik

Notranja	/	zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
FTXP20N	/	RXP20N	327 € / 617 €	944 €	1.033,68 €	1.151,68 €
FTXP25N	/	RXP25N	343 € / 660 €	1.003 €	1.098,29 €	1.223,66 €
FTXP35N	/	RXP35N	370 € / 732 €	1.102 €	1.206,69 €	1.344,44 €
FTXP50N	/	RXP50N	550 € / 1.036 €	1.586 €	1.736,67 €	1.934,92 €
FTXP60N	/	RXP60N	628 € / 1.180 €	1.808 €	1.979,76 €	2.205,76 €
FTXP71N	/	RXP71N	746 € / 1.401 €	2.147 €	2.350,97 €	2.619,34 €

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXP20N	FTXP25N	FTXP35N	FTXP50N	FTXP60N	FTXP71N	
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 /2,00 /2,60	1,30 / 2,50 /3,00	1,30 / 3,50 / 4,00	1,70 / 5,00 /6,00	1,70 /6,00 /7,00	2,30 /7,10 /7,30	
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 /2,50 /3,50	1,30 / 3,00 /4,00	1,30 / 4,00 / 4,80	1,70 / 6,00 /7,70	1,70 /7,00 /8,00	2,30 /8,20 /9,00	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,31 /0,53 /0,72	0,31 /0,66 /0,72	0,29 /1,07 /1,30	0,32 /1,385/ 1,826	0,332 /1,824 /2,98	0,449 /2,689 /3,27	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,25 /0,52 /0,95	0,25 /0,69 /0,95	0,29 /0,99 /1,29	0,44 /1,579/ 2,356	0,456 /1,928 /2,787	0,617 /2,571 /3,306	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++						
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		7,20			7,30	6,82	6,20
	Gretje*	Letna poraba energije	kWh	97	121	170	240	308	401
		Energijska oznaka		A++			A+		
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP		4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
Letna poraba energije	kWh	663	728	845	1463	1638	2166		
Ohišje	Barva		Bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	286 x 770 x 225			295 x 990 x 263		
Teža	Enota		kg	8,50		9,00	13,50		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz/ Tiho	m³/min	9,5 /7,4 /5,6 /4,2	9,7 /7,7 /5,8 /4,2	11,5 /8,3 /6,3 /4,5	16,3 /14,4 /11,5 /8,3	16,8 /14,4 /11,8 /9,2	16,8 /14,4 /11,8 /10,1
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz/ Tiho	m³/min	10,4 /8,1 /6,2 /5,2	10,4 /8,1 /6,4 /5,2	11,5 /9,0 /7,0 /5,3	17,3 /14,4 /11,8 /10,4	17,9 /15,3 /12,4 /11,0	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	55	58	59	60	62	
	Ogrevanje		dBA	55	58	61	62		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz/ Tiho	dBA	39 /25 /19	40 /26 /19	43 /27 /20	43 /34 /27	45 /36 /30	46 /37 /32
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz/ Tiho	dBA	39 /28 /21	40 /28 /21	40 /29 /21	42 /33 /30	44 /35 /32	45 /36 /33
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35			6,35		
	Plin	Zun. premer	mm	9,52			12,70		
	Odtok	Zun. premer	mm	18					

ZUNANJA ENOTA				RXP20N	RXP25N	RXP35N	RXP50N	RXP60N	RXP71N	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	556 x 740 x 343			734 x 954 x 401		
Teža	Enota			kg	24			47	50	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	60		62	61	63	66
	Ogrevanje			dBA	61		62	61	63	65
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46	48	47	49	52	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47	48	49		52	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~ 48					
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15 ~ 18					
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev			kg	R-32 / 0,55		R-32 / 0,70	R-32 / 0,90	R-32 / 1,15	
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,37/ 675		0,48 / 675	0,37 / 675	0,61 / 675	0,78 / 675
Priključki naprave	Dolžina napeljave		Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	20			30		
	Višinska razlika		Not. enota - Zun. enota	Maks.	12			20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	16			20		

Stenska enota Sensira (CZ)

(C)FTXF-D (E) / RXF-D (E)

R-32

**MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK**



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- Tiho delovanje omogoča popolno počutje in udobje v vašem domu
- Z izboljšano obliko je montaža še enostavnejša
- Združljiva z zunanjimi multi split enotami MXF - cenovna ugodna izvedba multi split sistema

Cenik

Notranja / zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
CTXF20C	227 €	Samo za multi split MXF	248,57 €*	276,94 €*
CTXF25C	243 €	Samo za multi split MXF	266,09 €*	296,46 €*
CTXF35C	266 €	Samo za multi split MXF	291,27 €*	324,52 €*
FTXF50A	395 €	Samo za multi split MXF	432,53 €*	481,90 €*
FTXF20E / RXF20E	227 € / 452 €	679 €	743,51 €	828,38 €
FTXF25E / RXF25E	243 € / 496 €	739 €	809,21 €	901,58 €
FTXF35E / RXF35E	266 € / 539 €	805 €	881,48 €	982,10 €
FTXF42E / RXF42E	335 € / 665 €	1.000 €	1.095,00 €	1.220,00 €
FTXF50D / RXF50D	395 € / 785 €	1.180 €	1.292,10 €	1.439,60 €
FTXF60D / RXF60D	457 € / 925 €	1.382 €	1.513,29 €	1.686,04 €
FTXF71D / RXF71D	583 € / 1.170 €	1.753 €	1.919,54 €	2.138,66 €
BRP069B45 - Wi-Fi vmesnik**	34 €		37,23 €	41,48 €
BRP069C47 - Wi-Fi vmesnik***	55 €		60,23 €	67,10 €

* Navedena cena vključuje samo notranjo enoto. Cene zunanjih multi split enot so navedene na strani 19.

** Wi-Fi vmesnik je kompatibilen z notranjo enoto FTXF-D.

*** Wi-Fi vmesnik je kompatibilen z notranjo enoto FTXF-E

Multi-split zunanje enote MXF-A(9)

Multi-split zunanje enote izključno za stenske enote Sensira CTXF-C moči 2,0kW, 2,5kW, 3,5kW in 5,0kW (FTXF50A).

**Idealen sistem za projekte, kjer
je glavni odločitveni kriterij
ugodna cena**

Tehnične specifikacije

				2MXF40A (max. 6,0kW)	2MXF50A (max. 8,5kW)	3MXF52A9 (max. 9,0kW)	3MXF68A9 (max. 11,0kW)
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 765 x 285		734 x 958 x 340	
Teža	Enota		kg	36	41	57	62
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	60		59	61
	Gretje		dBA	62		59	61
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nominalno	dBA	46		46	48
	Gretje	Nominalno	dBA	48		47	48
Območje delovanja	Hlajenje	Zunanja temperatura Min.–Max.	°CDB	-10~46			
	Gretje	Zunanja temperatura Min.–Max.	°CWB	-15~24			
Hladilno sredstvo	Vrsta / Polnitev		kg	R-32 / 0,88	R-32 / 1,15	R-32/1,8	R-32 / 1,8
	Ekvivalent CO2 / GWP		TCO _{eq}	0,6 / 675	0,78 / 675	1,2 / 675	1,4 / 675
Priključki napeljave	Tekočina / Plin		mm	6,35 / 9,52			
	Dolžina napeljave	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	20		25	
	Skupna dolžina napeljave		m(max)	30		50	60
	Višinska razlika	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	15			
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)		m(kg/m)	0,02 (za dolžino nad 20m)		0,02 (za skupno dolžino nad 30m)	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Tok- 50Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16		20	

Cenik

	Zunanja enota	CENA brez DDV	CENA z 9,5% DDV	CENA z 22% DDV
MXF*	2MXF40A	1.291 €	1.413,65 €	1.575,02 €
	2MXF50A	1.538 €	1.684,11 €	1.876,36 €
	3MXF52A9	1.543 €	1.689,59 €	1.882,46 €
	3MXF68A9	1.757 €	1.923,92 €	2.143,54 €

* Izključno za stenske enote Sensira FTXF-A(B) in CTXF-C.

Stenska enota

Sensira (CZ)

(C) FTXF-D (E) / RXF-D (E)

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK

R-32

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXF20E	FTXF25E	FTXF35E	FTXF42E	FTXF50D	FTXF60D		
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,00 / 2,40	1,30 / 2,50 / 2,80	1,30 / 3,30 / 3,80	1,40 / 4,20 / 4,30	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 7,00		
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,40 / 3,30	1,30 / 2,80 / 3,70	1,30 / 3,50 / 4,40	1,40 / 4,60 / 5,00	1,70 / 6,00 / 7,70	1,70 / 6,40 / 8,00		
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,31 / 0,59 / 0,72	0,31 / 0,71 / 1,05	0,31 / 1,00 / 1,40	0,31 / 1,27 / 1,50	0,32 / 1,50 / 1,83	0,33 / 1,85 / 2,98		
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,25 / 0,60 / 0,95	0,25 / 0,75 / 1,11	0,29 / 0,94 / 1,25	0,25 / 1,24 / 1,40	0,44 / 1,62 / 2,36	0,46 / 1,63 / 2,79		
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++							
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	
		SEER	6,50						6,15	
		Letna poraba energije	kWh	108	135	188	226	282	342	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A+							
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	
		SCOP	4,20						4,06	
		Letna poraba energije	kWh	733	801	867	1075	1585	1653	
Ohišje	Barva	Bela								
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	286 x 770 x 225				295 x 990 x 263		
Teža	Enota	kg	8,00			8,50	9,00	13,50		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m³/min	9,8 / 8,0 / 6,0 / 4,3	10,0 / 8,0 / 6,2 / 4,3	11,5 / 8,0 / 6,4 / 4,4	12,6 / 9,0 / 6,9 / 4,9	16,8 / 14,4 / 11,9 / 10,5	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7	
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m³/min	10,4 / 8,3 / 6,2 / 5,3	10,4 / 8,4 / 6,4 / 5,3	11,9 / 8,6 / 6,5 / 5,3	12,8 / 8,8 / 6,7 / 5,2	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7	17,9 / 15,8 / 12,8 / 11,3	
Raven zvočne moči	Hlajenje	dBA	53	54			59	60		
	Ogrevanje	dBA	55			56	59	61	62	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA	39 / 33 / 25 / 20	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	45 / 36 / 30 / 22	43 / 34 / 31	45 / 36 / 33	
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA	39 / 34 / 28 / 21	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	44 / 34 / 28 / 22	44 / 35 / 32	45 / 36 / 33	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35						
	Plin	Zun. premer	mm	9,52				12,70		
	Odtok	Zun. premer	mm	18						

ZUNANJA ENOTA				RXF20E	RXF25E	RXF35E	RXF42E	RXF50D	RXF60D
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	556 x 740 x 343			735 x 825 x 300	
Teža	Enota			kg	24		28	46	50
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	60		61	61	63
	Ogrevanje			dBA	61		62	61	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom.		dBA	46 / -		48 / -	47 / -	49 / -
	Ogrevanje	Visoko / Nom.		dBA	47 / -		48 / -	49 / -	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	10 ~ 48			-10 ~ 46	
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15 ~ 18				
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R-32 / 0,42		R-32 / 0,55	R-32 / 0,75	R-32 / 0,90
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,30 / 675		0,37 / 675	0,51 / 675	R-32 / 1,15
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	12			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	16				



Stenska enota Sensira (MY)

FTXC-D / RXC-D

R-32

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK



- Sezonska učinkovitost **A++**
- Novi estetski dizajn notranje enote
- Nudi dobro razmerje med ceno in kakovostjo
- Elegantna notranja enota se ujame z vsako opremo in okoljem
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- Visoko učinkovitost in majhno porabo energije zagotavlja tudi uporaba plina R-32
- Obstaja tudi enota moči 7,1kW. Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Cenik

Notranja	/	zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
FTXC20D	/	RXC20D	212 € / 421 €	633 €	693,14 €	772,26 €
FTXC25D	/	RXC25D	224 € / 445 €	669 €	732,56 €	816,18 €
FTXC35D	/	RXC35D	246 € / 491 €	737 €	807,02 €	899,14 €
FTXC50D	/	RXC50D	367 € / 729 €	1.096 €	1.200,12 €	1.337,12 €
FTXC60D	/	RXC60D	433 € / 858 €	1.291 €	1.413,65 €	1.575,02 €
FTXC71D	/	RXC71D	543 € / 1.083 €	1.626 €	1.780,47 €	1.983,72 €
BRP069B45 - Wi-Fi vmesnik			34 €		37,23 €	41,48 €

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXC20D	FTXC25D	FTXC35D	FTXC50D	FTXC60D
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,00 / 3,00	1,3 / 2,56 / 3,00	1,3 / 3,50 / 4,00	1,70 / 5,10 / 6,20	1,80 / 6,23 / 7,00
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,50 / 4,00	1,30 / 2,80 / 4,00	1,30 / 4,0 / 4,80	1,30 / 5,62 / 6,00	1,48 / 6,40 / 8,00
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,30 / 0,59 / 1,15	0,30 / 0,77 / 1,15	0,32 / 1,05 / 1,74	0,30 / 1,55 / 2,11	0,38 / 1,89 / 2,05
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,28 / 0,67 / 1,35	0,28 / 0,75 / 1,35	0,28 / 1,07 / 1,57	0,27 / 1,52 / 1,85	0,33 / 1,68 / 2,35
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++				
		Pdesign	kW	2	2,5	3,5	6,2
		SEER		6,89	6,84	6,87	6,45
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	106	132	175	276
		Energijska oznaka	A+				
		Pdesign	kW	1,87	2,2	2,2	3,9
Ohišje	Barva	SCOP		4,11		4,06	
		Letna poraba energije	kWh	594	700	732	1236
							1354
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	288 x 770 x 234			297 x 990 x 273
Teža	Enota		kg	9			13
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m³/min	10,8 / 9 / 6,5 / 5,4	10,8 / 9 / 6,5 / 5,4	12,2 / 10,8 / 8,2 / 7,4	20,4 / 16,0 / 13,6 / 10,2
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m³/min	10,8 / 9 / 6,5 / 5,4	10,8 / 9 / 6,5 / 5,4	12,2 / 10,8 / 8,2 / 7,4	20,4 / 16,0 / 13,6 / 10,2
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	54	55	57	60
	Ogrevanje		dBA	54	55	57	60
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA	38 / 33 / 26	39 / 34 / 26	45 / 39 / 33	46 / 42 / 38
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA	38 / 33 / 26	39 / 34 / 26	45 / 39 / 33	46 / 42 / 38
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35			
	Plin	Zun. premer	mm	9,52			12,70
	Odtok	Zun. premer	mm	16,5			

ZUNANJA ENOTA			RXC20D	RXC25D	RXC35D	RXC50D	RXC60D
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 658 x 273			615 x 845 x 300
Teža	Enota		kg	24	26	39	39
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	58	60	65	66
	Ogrevanje		dBA	58	60	65	66
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom.	dBA	45	46	51	54
	Ogrevanje	Visoko / Nom.	dBA	45	46	51	54
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	10 ~ 46			-10 ~ 46
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	-15 ~ 18			
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R-32 / 0,55			R-32 / 1,10
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,37 / 675			0,74 / 675
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	20			30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	15			20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			
	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16			

Samostoječa enota (C)FVXM-A9

(C)FVXM-A9 / RXM-A

VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK

R-32



- Sezonska učinkovitost **A+++** (hlajenje) in **A++** (ogrevanje)
- Funkcija »Heat boost«
- Funkcija ogrevanja tal: klimatska naprava piha tople zrak samo na spodnjem delu enote in ustvari občutek talnega gretja
- Čiščenje zraka z najbolj napredno tehnologijo Daikin Flash Streamer, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihal
- Upravljanje preko nove aplikacije za pametne naprave (telefon, tablica,...) Daikin Onecta
- Tiho delovanje (19dBA)
- Združljiva z vsemi multi-split enotami

Cenik

Notranja	/ zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
CVXM20A9		686 €	Samo za multi split MXM	751,17 €*	836,92 €*
FVXM25A9	/ RXM25A	712 € / 846 €	1.558 €	1.706,01 €	1.900,76 €
FVXM35A9	/ RXM35A	958 € / 939 €	1.897 €	2.077,22 €	2.314,34 €
FVXM50A9	/ RXM50A	1.080 € / 1.315 €	2.395 €	2.622,53 €	2.921,90 €

* Navedena cena vključuje samo notranjo enoto. Cene zunanjih multi split enot so navedene na strani 19.

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				CVXM20A9	FVXM25A9	FVXM35A9	FVXM50A9	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	samo za multi-split zunanje enote	1,3 / 2,4 / 3,5	1,4 / 3,4 / 4,0	1,4 / 5,0 / 5,8	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW		1,3 / 3,4 / 4,7	1,4 / 4,5 / 5,8	1,4 / 5,8 / 8,1	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW		0,54	0,85	1,31	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW		0,75	1,15	1,52	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka			A+++	A++		
		Pdesign	kW		2,4	3,4	5,00	
		SEER			8,55	8,11	7,3	
		Letna poraba energije	kWh		98	147	240	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka			A++		A+	
		Pdesign	kW		2,3	2,8	4,1	
		SCOP			4,65	4,63	4,31	
		Letna poraba energije	kWh		692	847	1330	
Ohišje	Barva			Bela				
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	600 x 750 x 238				
Teža	Enota		kg	17				
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,7 / 7,0 / 4,9 / 4,1		9,2 / 7,0 / 4,9 / 4,1	11,6 / 9,0 / 6,6 / 5,4	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9,2 / 7,2 / 5,6 / 4,1		9,8 / 7,2 / 5,6 / 4,1	12,8 / 10,0 / 8,4 / 5,9	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	52		53	61	
	Ogrevanje		dBA	52		53	62	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 32 / 25 / 22	38 / 32 / 25 / 20	39 / 32 / 25 / 20	44 / 38 / 31 / 27	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 32 / 25 / 19	38 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	46 / 40 / 35 / 29	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35				
	Plin	Zun. premer	mm	9,52		12,70		
	Odtok	Zun. premer	mm	VP20 (I.D.20/O.D.26)				

ZUNANJA ENOTA				RXM25A	RXM35A	RXM50A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	610 x 923 x 367		734 x 954 x 401
Teža	Enota		kg	36		49
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	58		62
	Ogrevanje		dBA	58	60	62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA	46	47	48
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA	47	49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	-10~-50		-10~-50 (1) / 46 (1)
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	-21~-18		
Hladilno sredstvo	Vrsta		kg	R-32 / 0,95		R-32 / 1,10
	ekvivalent CO2 / GWP		t	675		
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	20		30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	15		20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	13		16

Kasetna stropna enota FFA-A9

FFA-A9 / RXM-A

SkyAir

R-32

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje) v kombinaciji z zunanjo enoto RZAG-A
- Funkcionalna velikost, ki se prilega v standardno stropno ploščo velikosti 60x60cm
- Tipala za zaznavanje prisotnosti oseb v prostoru
- Zmanjševanje vlažnosti z minimalno spremembo temperature prostora
- Vgrajena črpalka za odvod kondenza iz notranje enote

Cenik

Notranja	/ zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
FFA25A9	/ RXM25A	692 € / 846 €	2.079 €*	2.276,51 €	2.536,38 €
FFA35A9	/ RXM35A	739 € / 939 €	2.219 €*	2.429,81 €	2.707,18 €
FFA50A9	/ RXM50A	778 € / 1.315 €	2.634 €*	2.884,23 €	3.213,48 €
FFA60A9	/ RXM60A	1.002 € / 1.503 €	3.046 €*	3.335,37 €	3.716,12 €
BYFQ60CW	- maska kasetne enote	343 €		375,59 €	418,46 €
BRC1H52W	- upor. vmesnik žični	198 €		216,81 €	241,56 €
BRC7F530W/S	- upor. vmesnik IR	217 €		237,62 €	264,74 €
BRP069C81	- Wi-Fi vmesnik	164 €		179,58 €	200,08 €

* Ceni maske ter upravljalnika, ki sta obvezni del opreme notranje enote, sta všteti v ceno kompleta. V ceno je všteti žični upravljalnik. Pri kasetnih enotah je na voljo več vrst mask.

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,4 / 2,5 / 4,0	1,4 / 3,4 / 4,0	1,7 / 5,0 / 5,3	1,7 / 5,7 / 6,5
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,3 / 3,2 / 5,1	1,3 / 4,2 / 5,1	1,7 / 5,8 / 6,0	1,7 / 7,0 / 8,0
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW		0,360 / 0,551 / 1,470	0,360 / 0,899 / 1,470	- / 1,560 / -	- / 1,890 / -
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW		0,300 / 0,820 / 1,650	0,300 / 1,200 / 1,650	- / 1,660 / -	- / 2,050 / -
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++		A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,17	6,38	5,98	5,76
		Letna poraba energije	kWh	142	186	292	347
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+		A	
		Pdesign	kW	2,31	3,10	3,84	3,96
		SCOP		4,24	4,10	3,90	4,04
		Letna poraba energije	kWh	762	1058	1377	1372
Ohišje	Barva	Bela ali srebrna					
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	260 x 575 x 575			
Teža	Enota		kg	16		17,5	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9 / 8 / 6,5	10 / 8,5 / 6,5	12 / 10 / 7,5	14,5 / 12,5 / 9,5
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9 / 8 / 6,5	10 / 8,5 / 6,5	12 / 10 / 7,5	14,5 / 12,5 / 9,5
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	48	51	56	60
	Ogrevanje		dBA				
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	31 / 28,5 / 25	34 / 30,5 / 25	39 / 34 / 27	43 / 40 / 32
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	31 / 28,5 / 25	34 / 30,5 / 25	39 / 34 / 27	43 / 40 / 32
Priključki napeljav	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35			
	Plin	Zun. premer	mm	9,52			
	Odtok	Zun. premer	mm	VP20			

ZUNANJA ENOTA				RXM25A	RXM35A	RXM50A	RXM60A	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	610 x 923 x 367		734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Teža	Enota			kg	36		49	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	58		62	63
	Ogrevanje			dBA	58	60	62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46	47	48	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47		49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10~-50		-10~-50 (1) / 46 (1)	
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-21~18		-15~24	
Hladilno sredstvo	Vrsta			kg	R-32 / 0,95		R-32 / 1,10	R-32 / 1,15
	ekvivalent CO2 / GWP			t	675			
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)	20		30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)	15		20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	13	16	-	

Kasetna stropna enota FCAG-B

FCAG-B / RXM-A

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK

R-32

SkyAir



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje) v kombinaciji z zunanjo enoto RZAG-A
- Edinstven 360-stopinjski zračni tok, da se zrak enakomerno porazdeli po celotnem prostoru
- Individualno prilagajanje posamezne lopute
- Tipala za zaznavanje prisotnosti oseb v prostoru
- Samodejno čiščenje filtra za prah (opcijsko)
- Vgrajena črpalka za odvod kondenza iz notranje enote

Cenik

Notranja	/	zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
FCAG35B	/	RXM35A	807 € / 939 €	2.300 €*	2.518,50 €	2.806,00 €
FCAG50B	/	RXM50A	837 € / 1.315 €	2.706 €*	2.963,07 €	3.301,32 €
FCAG60B	/	RXM60A	867 € / 1.503 €	2.924 €*	3.201,78 €	3.567,28 €
BYCQ140E	- maska kasetne enote		356 €		389,82 €	434,32 €
BYCQ140EGF	- samočistilna maska		643 €		704,09 €	784,46 €
BRC1H52W	- upor. vmesnik žični		198 €		216,81 €	241,56 €
BRC7FA532F	- upor. vmesnik IR		217 €		237,62 €	264,74 €
BRP069C82	- Wi-Fi vmesnik		96 €		105,12 €	117,12 €

* Ceni maske ter upravljalnika, ki sta obvezni del opreme notranje enote, sta všteti v ceno kompleta. V ceno sta všteta maska brez samočistilne funkcije ter žični upravljalnik. Pri kasetnih enotah je na voljo več vrst mask.

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	
Hladilna kapaciteta	Nom.	kW	3,50	5,00	5,70	
Grelna kapaciteta	Nom.	kW	4,20	6,00	7,00	
Električna moč	Nom. (hlaj.)	kW	0,94	1,39	1,72	
	Nom. (ogr.)	kW	1,11	1,62	2,07	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825) 	Hlajenje	Energijska oznaka	A++			
		Pdesign	kW	3,50	5,00	5,70
		SEER		6,35	6,54	6,40
		Letna poraba energije	kWh	193	266	312
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A++			
		Pdesign	kW	3,32	4,36	4,71
		SCOP		4,90	4,30	4,20
		Letna poraba energije	kWh	948	1419	1569
Ohišje	Barva		Bela			
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	204 x 840 x 840		
Teža	Enota		kg	18	19	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	12,5 / 10,6 / 8,7	12,6 / 10,7 / 8,7	13,6 / 11,2 / 8,7
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	13,9 / 11,6 / 9,3	12,6 / 10,7 / 8,7	13,6 / 11,2 / 8,7
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	49	51	
	Ogrevanje		dBA	49	51	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	31 / 29 / 27	33 / 31 / 28	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	31 / 29 / 27	33 / 31 / 28	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35		
	Plin	Zun. premer	mm	9,52	12,70	
	Odtok	Zun. premer	mm		VP25	

ZUNANJA ENOTA				RXM35A	RXM50A	RXM60A		
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	610 x 923 x 367	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401	
Teža	Enota			kg	36	49		
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	58	62	63	
	Ogrevanje			dBA	60	62	63	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje		Visoko delovanje	dBA	47	48		
	Ogrevanje		Visoko delovanje	dBA	49			
Območje delovanja	Hlajenje		Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10~50	-10~50 (1) / 46 (1)	-10~46
	Ogrevanje		Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-21~18		-15~24
Hladilno sredstvo	Vrsta			kg	R-32 / 0,95	R-32 / 1,10	R-32 / 1,15	
	ekvivalent CO2 / GWP			t	675			
Priključki naprave	Dolžina napeljave		Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)	20	30	
	Višinska razlika		Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)	15	20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	13	16	-	

Kanalska enota FDXM-F9

FDXM-F9 / RXM-A

SkyAir

R-32

**MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK**



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A+**
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje) v kombinaciji z zunanjo enoto RZAG-A
- Enota, ki se neopazno skriva v vsak strop
- Možnost hlajenja več prostorov z eno napravo s pomočjo kanalskega razvoda
- Enoto je moč priključiti na omrežje pametne hiše

Cenik

Notranja	/	zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
FDXM25F9	/	RXM25A	526 € / 846 €	1.570 €*	1.719,15 €	1.915,40 €
FDXM35F9	/	RXM35A	657 € / 939 €	1.794 €*	1.964,43 €	2.188,68 €
FDXM50F9	/	RXM50A	1.031 € / 1.315 €	2.544 €*	2.785,68 €	3.103,68 €
FDXM60F9	/	RXM60A	1.345 € / 1.503 €	3.046 €*	3.335,37 €	3.716,12 €
BRC1H52W - upor. vmesnik žični			198 €		216,81 €	241,56 €
BRC4C65 - upor. vmesnik IR			172 €		188,34 €	209,84 €
BRP069C81 - Wi-Fi vmesnik			164 €		179,58 €	200,08 €

* Cena upravljalnika, ki je obvezni del opreme notranje enote, je všteta v ceno kompleta. V ceno je všteti žični upravljalnik.

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Hladilna kapaciteta	Nom.		kW	2,40	3,40	5,00	6,00
Grelna kapaciteta	Nom.		kW	3,20	4,00	5,80	7,00
Električna moč	Nom. (hlaj.)		kW	0,036		0,06	
	Nom. (ogr.)		kW	0,036		0,06	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
		Letna poraba energije	kWh	148	226	303	378
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+		A	
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP		4,24	3,88	3,93	3,8
		Letna poraba energije	kWh	858	1046	1424	1693
Ohišje	Barva			-			
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	200 x 750 x 620		200 x 1,150 x 620	
Teža	Enota		kg	21		28	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,7 / 8,0 / 7,3		15,8 / 14,6 / 13,3	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,7 / 8,0 / 7,3		15,8 / 14,6 / 13,3	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	53		55	
	Ogrevanje		dBA	53		55	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	35 / 33 / 27		38 / 35 / 30	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	35 / 33 / 27		38 / 35 / 30	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35			
	Plin	Zun. premer	mm	9,52		12,70	
	Odtok	Zun. premer	mm	VP20			

ZUNANJA ENOTA				RXM25A	RXM35A	RXM50A	RXM60A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	610 x 923 x 367		734 x 954 x 401
Teža	Enota			kg	36		49
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	58		62
	Ogrevanje			dBA	58		63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46		48
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47		49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB -10~-50		-10~50 (1) / 46 (1)	
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB -21~18		-15~24	
Hladilno sredstvo	Vrsta			kg	R-32 / 0,95		R-32 / 1,10
	ekvivalent CO2 / GWP			t	675		R-32 / 1,15
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max) 20		30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max) 15		20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V 1~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A 13		16	-

Čistilci in vlažilci zraka



MCK55W in MCK70YV:



- Filtri z dolgo življenjsko dobo: menjava šele po desetih letih uporabe
- 5 filtrov odstrani prah, bakterije, alergene, neprijetne vonje in razkroji formaldehid
- S patentirano Flash Streamer tehnologijo, ki v 3-urah delovanja uspešno uniči več kot 99,9 % novega koronavirusa v prostoru*
- Senzor prašnih delcev PM2.5
- Vgrajena posoda za vodo velikosti 2,7 L (MCK55W) ali 3,6 L (MCK70YV) za vlaženje suhih prostorov
- Najvišja moč vlaženja 500 ml/h (MCK55W) ali 650 mL/h (MCK70YV)
- Izredno tiho delovanje - samo 19 dBA (MCK55W) ali 18 dBA (MCK70YV)
- Nevtralizira neprijetne vonjave v vašem domu
- Naprava je pripravljena za takojšnjo uporabo

MC30YV in MC55W:



- 4 filtri odstranijo prah, pelod, lebdeče bakterije, alergene, neprijetne vonje in razkrojijo formaldehid
- S patentirano Flash Streamer tehnologijo, ki v 3-urah delovanja uspešno uniči več kot 99,9 % novega koronavirusa v prostoru*
- Izredno tiho delovanje ter možnost nastavitve svetlosti indikatorjev zagotavljata dober spanec
- Z indikatorjem prašnih delcev PM2.5
- Naprava je pripravljena za takojšnjo uporabo
- Prenosna in lahka naprava
- Preprosto vzdrževanje



Cenik

	Enota	CENA brez DDV	CENA z 9,5% DDV	CENA z 22% DDV
ČISTILEC ZRAKA	MC30YV	280 €	306,60 €	341,60 €
	MC55W	450 €	492,75 €	549,00 €
ČISTILEC IN VLAŽILEC ZRAKA	MCK55W	540 €	591,30 €	658,80 €
	MCK70YV	585 €	640,58 €	713,70 €

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				MC30YV	MC55W	MCK55W	MCK70YV
Vrsta naprave				čistilec zraka	čistilec zraka	čistilec in vlažilec	čistilec in vlažilec
Površina prostora		m²		23	41	41	48
Ohišje	Barva			Bela	Bela	Bela	Bela
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	450 x 270 x 270	500 x 270 x 270	700 x 270 x 270	600 x 395 x 287
Teža	Enota		kg	5,8	6,8	9,5	12,5
Ventilator - Pretok zraka	Čiščenje	Turbo / srednje / nizko / tiho	m³/h	180 / 120 / 60	330 / 192 / 120 / 66	330 / 192 / 120 / 54	420 / 210 / 132 / 60
	Vlaženje	Turbo / srednje / nizko / tiho	m³/h	-	-	330 / 192 / 144 / 102	420 / 210 / 132 / 102
Raven zvočnega tlaka	Čiščenje	Turbo / srednje / nizko / tiho	dBA	37 / 27 / 19	53 / 39 / 29 / 19	53 / 39 / 29 / 19	54 / 37 / 27 / 18
	Vlaženje	Turbo / srednje / nizko / tiho	dBA	-	-	53 / 39 / 33 / 25	54 / 37 / 27 / 23
Vlaženje zraka	elektr. moč	Turbo / srednje / nizko / tiho	kW	-	-	0,058 / 0,019 / 0,014 / 0,011	0,066 / 0,016 / 0,010 / 0,008
	Vlaženje	Turbo / srednje / nizko / tiho	mL/h	-	-	500 / 300 / 240 / 200	650
	prostornina vodne posode		L	-	-	2,7	3,6
Napajanje	Faza / Napetost		~ / V				

* Študija, ki je potrdila učinkovitost, je bila izvedena s strani podjetja Daikin Industries Ltd. v sodelovanju s profesorjem Shigerujem Kyuwazo iz oddelka za biomedicinske znanosti tokijske univerze ter skupino raziskovalcev pod vodstvom profesorja Shigeruja Morikawe iz oddelka za mikrobiologijo univerze v Okayami.

Zunanje enote Mini Sky Air

Delovanje do zunanje temperature -20°C

R-32

- Vodilna tehnologija v panogi za uporabo v komercialnih in tehničnih prostorih
- Vrhunska učinkovitost - oznake energijske varčnosti do A++ pri hlajenju in ogrevanju
- Vse enote uporabljajo hladilno sredstvo R-32, ki ima za 68% manjši vpliv na okolje v primerjavi z R-410A (to vodi neposredno v nižjo porabo energije zahvaljujoč njegovi visoki ravni energijske učinkovitosti in zahteva manj hladilnega sredstva pri polnitvi)
- Zajamčeno delovanje v načinu ogrevanja in hlajenja pri temperaturah vse do -20°C
- Največja dolžina cevne napeljave do 50 m
- Ekskluzivna ponudba za aplikacije v paru (zmogljivost od 35 do 60)
- Združljiva z notranjimi enotami FTXM-A, FDXM-F9, FBA-A9, FNA-A9, FFA-A9, FCAG-B, FHA-A9.

Cenik

	Zunanja enota	CENA brez DDV	CENA z 9,5% DDV	CENA z 22% DDV
MINI SKY AIR	RZAG35B	1.207 €	1.321,67 €	1.472,54 €
	RZAG50A	1.776 €	1.944,72 €	2.166,72 €
	RZAG60B	2.032 €	2.225,04 €	2.479,04 €

Tehnične specifikacije

				RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	734 x 870 x 373		
Teža	Enota		kg	52		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	62	63	64
	Gretje		dBA	62	63	64
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nominalno	dBA	48	49	50
	Gretje	Nominalno	dBA	48	49	50
Območje delovanja	Hlajenje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CDB	-20~52		
	Gretje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CWB	-20~24		
Hladilno sredstvo	Vrsta / Polnitev		kg	R-32 / 1,55		
	Ekvivalent CO2 / GWP		TCO ₂ eq	1,05 / 675		
Priključki napeljave	Tekočina / Plin		mm	6,35 / 9,52	6,35 / 12,70	
	Dolžina napeljave	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	50		
	Skupna dolžina napeljave		m(max)	50		
	Višinska razlika	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	30		
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)			m(kg/m)	0,02 (za dolžino nad 30m)	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 230		
Tok- 50Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16		20

Povezljivost z notranjimi enotami

Tip	Notranja enota	Zunanja enota	Zmogljivost		Sezonska učinkovitost			
			Hlajenje (nominalna)	Ogrevanje (nominalna)	Hlajenje		Ogrevanje	
					Energijska oznaka	SEER	Energijska oznaka	SCOP
Kanalne enote	FDXM35F9	RZAG35A	3,50	4,00	A+	5,90	A	3,90
	FDXM50F9	RZAG50A	5,00	5,00	A+	5,90	A	3,90
	FDXM60F9	RZAG60A	6,00	7,00	A+	5,70	A	3,90
	FBA35A9	RZAG35A	3,50	4,00	A++	6,12	A+	4,10
	FBA50A9	RZAG50A	5,00	6,00	A+	6,30	A+	4,10
	FBA60A9	RZAG60A	6,00	7,00	A++	6,15	A+	4,10
	FNA35A9	RZAG35A	3,50	4,00	A+	5,90	A	3,90
	FNA50A9	RZAG50A	5,00	5,00	A+	5,90	A	3,90
Kasetne enote	FNA60A9	RZAG60A	6,00	7,00	A+	5,70	A	3,90
	FFA35A9	RZAG35A	3,50	4,00	A++	6,40	A	3,80
	FFA50A9	RZAG50A	5,00	5,80	A++	6,30	A+	4,01
	FFA60A9	RZAG60A	6,00	7,00	A+	5,80	A+	4,04
	FCAG35B	RZAG35A	3,50	4,00	A++	7,30	A+	4,30
	FCAG50B	RZAG50A	5,00	5,80	A++	6,80	A+	4,30
Stropne enote	FCAG60B	RZAG60A	6,00	7,00	A++	6,60	A+	4,25
	FHA35A9	RZAG35A	3,50	4,00	A++	6,40	A+	4,10
	FHA50A9	RZAG50A	5,00	5,80	A++	6,80	A+	4,30
Stenske enote	FHA60A9	RZAG60A	6,00	7,00	A++	6,60	A+	4,20
	FTXM35A	RZAG35A	3,50	4,00	A++	7,70	A++	4,60
	FTXM50A	RZAG50A	5,00	6,00	A++	7,41	A++	4,60
	FTXM60A	RZAG60A	6,00	7,00	A++	6,90	A+	4,35

Sistemi Multi-split

Možnost priključitve
več notranjih enot na eno zunanjo

R-32

Sistem MULTI+ Zunanja multi-split enota 4MWXM52A9

Nova zunanja multi-split enota 4MWXM52A9 omogoča ogrevanje ali hlajenje prostorov s pomočjo notranjih enot klimatskih naprav in istočasno ogrevanje sanitarne vode. Zaradi tega je idealna za manjša stanovanja in turistične apartmaje.

Na eno zunanjo enoto lahko priklopimo do 3 notranje enote klimatskih naprav in 1 rezervoar za sanitarno vodo velikosti 90L (EKHWET90BV3) ali 120L (EKHWET120BV3). Notranje enote klimatskih naprav so lahko različnih modelov (stenske, talne, kasetne ali kanalske), vendar pomembno je, da s skupno kapaciteto ne presežemo maksimalno zmogljivost zunanje enote.

Za več podrobnosti o povezljivosti različnih modelov in moči se obrnite na prodajalca.

Cenik

	Zunanja enota	CENA brez DDV	CENA z 9,5% DDV	CENA z 22% DDV
MULTI+	4MWXM52A9	2.016 €	2.207,52 €	2.459,52 €
	EKHWET90BV3*	2.201 €	2.410,10 €	2.685,22 €
	EKHWET120BV3*	2.244 €	2.457,18 €	2.737,68 €

* Daikin rezervoar za vodo.



Sistemi Multi-split

Možnost priključitve
več notranjih enot na eno zunanjo

R-32

Multi-split zunanje enote MXM-A9 za priključitev do 5 notranjih enot

Idealen sistem za hlajenje oz. gretje celotnega stanovanja, brez velikih sprememb v temperaturi zraka po posameznih prostorih

Tehnične specifikacije

				2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	552 x 852 x 350		734 x 974 x 408						
Teža	Enota		kg	36	41	60	57	62	63	67	68	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	60		61	59	61		64		
	Gretje		dBA	62		61	59	61		64		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nominalno	dBA	46	48	46	48		52			
	Gretje	Nominalno	dBA	48	50	48	47	48	49		52	
Območje delovanja	Hlajenje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CDB	-10~46								
	Gretje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CWB	-15~18								
Hladilno sredstvo	Vrsta / Polnitev		kg	R-32 / 0,88	R-32 / 1,15	R-32/2,00	R-32 / 1,80		R-32 / 2,00		R-32 / 2,40	
	Ekvivalent CO2 / GWP		TCO ₂ eq	0,60 / 675	0,80 / 675	1,00 / 675	1,20 / 675		1,40 / 675		1,60 / 675	
Priključki napeljave	Tekočina / Plin		mm	6,35 / 9,52								
	Dolžina napeljave		m(max)	20		25						
	Skupna dolžina napeljave		m(max)	30		50		60	70	75		
	Višinska razlika		m(max)	15								
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)		m(kg/m)	0,02 (za dolžino nad 20m)			0,02 (za dolžino nad 30m)					
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240								
Tok- 50Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16		20	16	20		25	32	

Cenik in povezljivost z notranjimi enotami

		2MXM40A9 (max. 6,0kW)	2MXM50A9 (max. 8,5kW)	2MXM68A9 (max. 9,5kW*)	3MXM40A9 (max. 7,0kW)	3MXM52A9 (max. 9,0kW)	3MXM68A9 (max. 11,0kW)	4MXM68A9 (max. 11,0kW)	4MXM80A9 (max. 14,5kW)	5MXM90A9 (max. 15,5kW)
CENA brez DDV		1.405 €	1.682 €	2.183 €	1.513 €	1.914 €	2.270 €	2.595 €	2.919 €	3.244 €
CENA z 9,5% DDV		1.538,48 €	1.841,79 €	2.390,39 €	1.656,74 €	2.095,83 €	2.485,65 €	2.841,53 €	3.196,31 €	3.552,18 €
CENA z 22% DDV		1.714,10 €	2.052,04 €	2.663,26 €	1.845,86 €	2.335,08 €	2.769,40 €	3.165,90 €	3.561,18 €	3.957,68 €
Stylish FTXA-C (CW/CS/CB)										
15	W 549 € + DDV									
	S 591 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B 566 € + DDV									
20	W 600 € + DDV									
	S 647 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B 618 € + DDV									
25	W 653 € + DDV									
	S 711 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B 680 € + DDV									
35	W 730 € + DDV									
	S 790 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B 753 € + DDV									
42	W 859 € + DDV									
	S 928 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
	B 887 € + DDV									
50	W 914 € + DDV									
	S 985 € + DDV	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
	B 930 € + DDV									

* Največja priključna moč notranjih enot je z notranjimi enotami modela Perfera večja in znaša 10,2kW.

		2MXM40A9 (max. 6,0kW)	2MXM50A9 (max. 8,5kW)	2MXM68A9 (max. 9,5kW*)	3MXM40A9 (max. 7,0kW)	3MXM52A9 (max. 9,0kW)	3MXM68A9 (max. 11,0kW)	4MXM68A9 (max. 11,0kW)	4MXM80A9 (max. 14,5kW)	5MXM90A9 (max. 15,5kW)
CENA brez DDV		1.405 €	1.682 €	2.183 €	1.513 €	1.914 €	2.270 €	2.595 €	2.919 €	3.244 €
CENA z 9,5% DDV		1.538,48 €	1.841,79 €	2.390,39 €	1.656,74 €	2.095,83 €	2.485,65 €	2.841,53 €	3.196,31 €	3.552,18 €
CENA z 22% DDV		1.714,10 €	2.052,04 €	2.663,26 €	1.845,86 €	2.335,08 €	2.769,40 €	3.165,90 €	3.561,18 €	3.957,68 €
Daikin Emura FTXJ-A(W/S/B)										
20	W 680 € + DDV									
	S 736 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B 704 € + DDV									
25	W 794 € + DDV									
	S 840 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B 817 € + DDV									
35	W 883 € + DDV									
	S 906 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B 897 € + DDV									
42	W 1.021 € + DDV									
	S 1.044 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
	B 1.032 € + DDV									
50	W 1.040 € + DDV									
	S 1.062 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
	B 1.050 € + DDV									
Perfera FTXM-A / CTXM-A										
15	408 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	431 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	484 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	543 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	653 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
50	760 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
60	866 € + DDV	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
71	1.032 € + DDV	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓
Comfora FTXP-N										
20	327 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x
25	343 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x
35	370 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x
Samostoječa enota (C)FVXM-A9										
20	686 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	712 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	958 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	1.080 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Kanalska enota FDXM-F9										
25	526 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	657 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	1.031 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
60	1.345 € + DDV	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
Kasetna enota FCAG-B										
35	807 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	837 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
60	867 € + DDV	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
Kasetna enota FFA-A9										
25	692 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	739 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	778 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
60	1.002 € + DDV	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓

* Največja priključna moč notranjih enot je z notranjimi enotami modela Perfera večja in znaša 10,2kW.

Opis funkcij in delovanja

Klimatske naprave proizvajalca Daikin so med najbolj funkcijsko bogatimi. Spekter opcij pokriva vse od Flash Streamer tehnologije, vgrajene v enote Daikin Ururu-Sarara in Perfera, možnosti krmiljenja preko pametnih telefonov ali hišne pametne inštalacije, do inteligentnega očesa, ki zazna, kdaj je hlajenje prostora nepotrebno.



3-področno inteligentno oko - preprečevanje prepiha

Zračni tok je usmerjen na območje, kjer se trenutno ne nahaja noben človek. Zaznavanje poteka v 3 smereh: levo, spredaj in desno. Če v prostoru ni zaznanih ljudi, bo enota samodejno preklpila na energijsko varčno nastavev.



Dvopodročno inteligentno oko - prihranek denarja

Tok zraka je usmerjen na območje, kjer trenutno ni ljudi. Če v postoru ni zaznanih ljudi, bo enota samodejno preklpila na energijsko varčno nastavev.



Filter s samodejnim čiščenjem - udobje in učinkovitost vedno na najvišjem nivoju

Funkcija samodejnega čiščenja filtrov v notranji enoti zagotavlja, da se na filterjih nikoli ne bo nabralo preveč prahu, kar v vsakem trenutku zagotavlja boljše pogoje za delovanje klimatske naprave, saj je pretok zraka vedno na optimalnem nivoju. Odstranjevanje prahu iz zbiralnika je povprečno enostavnejše kot pranje klasičnih filtrov.



Talno tipalo in tipalo prisotnosti

Tipalo prisotnosti usmerja zrak stran od osebe, zaznane v prostoru, ko je vključeno nadzorovanje pretoka zraka. Tipalo tal zaznava povprečno temperaturo tal in zagotavlja enakomerno temperaturno porazdelitev med stropom in tlemi.



Prihranek energije med načinom pripravljenosti

Zmanjša porabo toka za približno 80 % pri delovanju v načinu pripravljenosti. Če v prostoru 20 minut ni ljudi, bo enota samodejno preklpila na način varčevanja s tokom.



Samo ventilator

Ta enota se lahko uporablja kot ventilator, ki piha zrak brez hlajenja ali gretja.



Inverter

Inverterski kompresorji neprekinjeno prilagajajo hitrost kompresorja dejanskim potrebam. Manjše število zagonov kompresorja doprinese k zmanjšanju porabe energije (do 30%) in stabilnejših temperatur.



Nočna nastavev

Prihrani energijo, saj preprečuje pretirano hlajenje ali gretje ponoči.



Funkcija vzdrževanja udobja

V času odsotnosti ohranja notranjo temperaturo na določenem nivoju udobja in s tem varčuje z energijo.



Izjemno tiho

Notranje enote Daikin so izjemno tihe. Prav tako zagotavljamo, da zunanje enote ne bodo motile miru okolice.



Filter iz titanijevega apatita - poskrbi za čist zrak v vašem domu

Napredni filter iz titanijevega apatita bo preko kemičnih reakcij poskrbel za čist zrak v vašem domu. Najprej bo sloj kalcijevega hidroksiapatita vsrkal bakterije, viruse, amonijak, dušikove okside in ostale škodljive snovi. Nato bo titanov oksid, aktiviran z izpostavljenostjo naravnim svetlobi, ustvarjal hidroksil radikale, ki bodo vsrkane snovi razgradili v neškodljivo vodo in ogljikov dioksid. Popolnoma nezaznavno, razen seveda dejstva, da bo v vaših prostorih vladal čist in svež zrak.



Zračni filter - poskrbi za svež zrak v vašem domu

Ujame prašne delce v zraku in odstrani neprijetne vonjave, kar zagotavlja stalno oskrbo s čistim zrakom.



Filter neprijetnih vonjav - poskrbi za prijeten vonj v vašem domu

Ujame prašne delce v zraku in odstrani neprijetne vonjave, kar zagotavlja stalno oskrbo s čistim zrakom.



Srebrni filter za odstranjevanje alergenov in čiščenje zraka

Lovi alergene, kot so cvetni prah in pršice. Filter ulovi 99% cvetnega prahu in pršic.



Srebrni filter za odstranjevanje alergenov in čiščenje zraka

Lovi alergene, kot so cvetni prah in pršice. Filter ulovi 99% cvetnega prahu in pršic.



Koraki hitrosti ventilatorja

Omogoča izbiro zelenega števila hitrosti ventilatorja.



Samodejna hitrost ventilatorja

Samodejno izbere potrebno hitrost ventilatorja za doseganje ali vzdrževanje nastavljenega temperature.



Samodejno navpično nagibanje

Možnost izbire samodejnega navideznega pomika loput za izpust zraka za učinkovito porazdelitev temperature in zraka po prostoru.



Samodejno vodoravno nagibanje

Možnost izbire samodejnega vodoravnega gibanja rešetk za izpust zraka za enakomeren tok zraka in porazdelitev temperature.



Preprečevanje občutka prepiha

V začetku segrevanja ali ko je termostat izklopljen je izpust zraka vodoraven in ventilator nastavljen na nizko hitrost, da se prepreči občutek prepiha. Kasneje se oddajanje zraka in hitrost ventilatorja lahko nastavi po želji.



Individualni nadzor lopute

Individualno krmiljenje lopute prek žičnega daljinskega upravljalnika vam omogoča enostavno prilagajanje položaja vsake lopute posebej, da ustreza vsaki novi konfiguraciji prostora. Na voljo so tudi neobvezni kompleti za zapiranje.



Skoraj neslišno

Enota deluje tako tiho, da boste skoraj pozabili, da je tam.



Udoben način za spanje

Funkcija višjega udobja, ki sledi specifičnemu ritmu fluktuacije temperature.



Tihi način notranje enote - udobje boste občutili, ne slišali

Enote, opremljene s to funkcijo so zmožne obratovati pri najmanjši glasnosti le 19dBA. To je tako glasno kot šelest listov v vetru. Takšne enote so idealen izbor za spalnice, saj vas ne bodo motile, niti med najrahljajšim spancem.



Nočni tihi način (samo hlajenje)

ponoči samodejno zniža zvok delovanja zunanje enote. Monter naredi posebno nastavev na zunanji enoti ali ožičenem daljinskem upravljalniku, odvisno od modela.



Centralizirano krmiljenje

Zažene, zaustavi in regulira klimatsko napravo iz ene centralne točke.



Infrardeči daljinski upravljalnik

Zažene, zaustavi in regulira klimatsko napravo na daljavo.



Ožičen daljinski upravljalnik

Zažene, zaustavi in regulira klimatsko napravo.



Samodejni ponovni zagon

Enota se samodejno ponovno zažene pri prvotnih nastavitvah po prekinitvi napajanja.



Samodejni preklp hlajenje/gretje

Samodejna izbira načina gretja ali hlajenja, da se doseže nastavljen temperatura.



Sevanje toplote

Sprednja plošča notranje enote seva dodatno toploto, ki vam v hladnih dneh doprinese k udobju.



Način "Econo" - brez težav v električnem omrežju

Večkrat se pripeti, da si, zaradi že izdelanih električnih inštalacij, klimatska naprava deli varovalko z drugimi hišnimi aparati. S funkcijo Econo zagotovite, da bo električna moč klimatske naprave omejena. Na ta način se boste izognili nepotrebnemu ponastavljanju sproženih varovalk. Ta funkcija poleg tega prihrani energijo.



"Comfort" zračni tok - udobje ogrevanja in hlajenja

Funkcija Comfort zračni tok vedno usmerja na tak način, da doseže čimbolj enakomerno razporeditev temperature po prostoru. Hkrati seveda uporablja inteligentno oko, da preprečuje občutek prepiha.




3-D zračni tok - enakomerna temperatura v vseh kotičkih

Enote, opremljene s funkcijo 3-D zračni tok ponujajo možnost usmerjanja zračnega toka ne samo gor in dol, temveč tudi levo in desno. To zagotavlja optimalno razporeditev toplote ali hladu po prostoru ter nadzor, ki uporabniku omogoča, da se sam odloči, kam točno naj klimatska naprava usmerja zrak.




Funkcija "Powerful" - največja moč, takojšnje udobje

Funkcija Powerful klimatski napravi omogoča, da obratuje z največjo močjo, da bi čimprej dosegla želen nivo udobja v prostorih. Hkrati pa ni bojazni, da bi vklop te funkcije vplival na račun za električno energijo - po 20 minutah delovanja se samodejno izključi.



Tedenski časovnik - vrnite se v udobje

Omogoča vam, da za cel teden vnaprej nastavite urnik dveh vklopov in dveh izklopov klimatske naprave dnevno. Enote brez tedenskega časovnika imajo 24-urni časovnik, ki omogoča en vklop in en izklop dnevno.



Tih način zunanje enote - delovanje brez hrupa

Velikokrat so glasne zunanje enote jabolko spora med prijaznimi sosedi. Z zunanjimi enotami Daikin vam za to ne bo treba skrbeti. Funkcija tihega delovanja zunanje enote je posebej prilagojena za nočno obratovanje v gosto poseljenih območjih. Tako boste vi in vaši sosedi mirno spali.



Suhi program

Omogoča, da se ravni vlažnosti v prostoru zmanjšajo brez variacij temperature.



Mrežasto tipalo

Mrežasto tipalo enakomerno razporedi temperaturo po vsem prostoru, preden vključi vzorec zračnega toka, ki usmerja tople ali hladne zrak na območja, kjer je to potrebno.



Sarara - razvlaževanje

Zmanjšuje vlažnost v notranjosti, ne da bi pri tem vplivala na sobno temperaturo, tako, da meša suh, hladen zrak s toplim zrakom.



Učinek Coanda - hlajenje

Učinek Coanda optimizira zračni tok v načinu hlajenja. Zaradi uporabe posebej zasnovanih loput natančneje usmerjen zračni tok omogoča boljše razporejanje temperature skozi celoten prostor.



Ururu - vlaženje

Absorbira vlago iz zunanjega zraka in jo enakomerno porazdeli po notranjih območjih.



Učinek Coanda - ogrevanje

Učinek Coanda optimizira zračni tok v načinu ogrevanja. Zaradi uporabe posebej zasnovanih loput natančneje usmerjen zračni tok omogoča boljše razporejanje temperature skozi celoten prostor.



Preprečevanje madežev

Preprečuje predolgo izpihovanje zraka v vodoravnem položaju. S tem se prepreči nastajanje madežev na stropu.



Ogrevanje tal

Klimatska naprava piha tople zrak samo na spodnjem delu enote in ustvari občutek talnega gretja.



Črpalka za odvod kondenza

Olajša izpust kondenzacije iz notranje enote.



"Heat boost"

omogoča 14% krajši čas pri doseganju nastavljene temperature pri ogrevanju od ostalih klimatskih naprav.



Flash Streamer

Proizvaja zelo hitre elektrone, ki izredno učinkovito razgrajujejo viruse, bakterije, vonjave in alergene.



"Heat Plus"

omogoča 30 minut prijetnega ogrevanja s simulacijo sevalne toplote.



Uporaba več notranjih enot v istem načinu

2, 3 ali 4 notranje enote je mogoče priključiti na samo eno zunanjo enoto, tudi če imajo različne kapacitete. Vse notranje enote delujejo v istem načinu ogrevanja ali hlajenja z enega daljinskega upravljalnika.



Hlajenje infrastrukture

na zanesljiv, učinkovit in prilagodljiv način odstrani toploto, ki jo nenehno ustvarjajo IT in strežniška oprema, da se zagotovi kar največ obratovalnega časa in hkrati zagotovi najboljša donosnost naložbe.



Uporaba multi modela

Na eno zunanjo enoto se lahko poveže do 5 notranjih enot, čeprav imajo različne kapacitete. Vse notranje enote se lahko individualno upravljajo v



Daikin residential controller app

Aplikacija za stanovanjski krmilnik omogoča preko pametnega telefona ali tablice nadzor vaše klimatske naprave od kjerkoli.



VRV za stanovanjsko uporabo

Na eno zunanjo enoto je mogoče priključiti do 9 notranjih enot (tudi različne kapacitete). Vse notranje enote lahko posamično upravljate v istem



Cene ne vključujejo vrednosti vgradnje in DDV. Vrednost vgradnje je odvisna od zahtevnosti ter porabljenega materiala, določi se ob ogledu objekta. Vgradnjo vršijo pooblaščenji monterji na območju Republike Slovenije. Ob prodaji in vgradnji se obračuna 22% stopnja DDV, razen pri vgradnji investitorju v socialna stanovanja pod 120m² uporabne površine in hiše pod 250m² uporabne površine, ko se obračuna 9,5% DDV. Cenik velja od 3.5.2024 do preklica.

Naprave v tem katalogu vsebujejo hladilno sredstvo R32 z GWP vrednostjo (Global Warming Potential tj. potencial za globalno segrevanje) 675. GWP vrednost izraža večkratnik učinka 1kg CO₂ na globalno segrevanje skozi dobo 100 let. V praksi to pomeni, da bi ob izteku 1kg hladilnega sredstva R32 bil učinek na globalno segrevanje 675-krat večji kot ob izteku 1kg CO₂. Tip hladilnega sredstva, njegova vsebnost v napravi, GWP in vrednost ekvivalenta CO₂ v tonah najdete v tehnični tabeli posameznega proizvoda. Klimatske naprave ne sestavljajte in razstavljajte sami ter ne posegajte v tokokrog hladilnega sredstva ampak se vedno obrnite na strokovnjaka z ustreznim spričevalom. Sestavo, namestitev ali odstranitev tega proizvoda mora izvesti pooblaščenji serviser v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in zakonodajo ES.

NAROČILA: narocila@airabela.si, prodaja@airabela.si; tel: 08 20 53 027

Copyright © 2024 Airabela d.o.o., vse pravice pridržane

Uvoz in distribucija:



Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
tel: 08 20 53 025, e: info@airabela.si
www.airabela.si

Prodaja / montaža / servis:



Višnja vas 15c, 3212 Vojnik
Telefon: 03 781 22 61
E-mail: info@stagoj.si | www.stagoj.si